






**GPS-100 - ANTENA OMNI TETRA/UHF + GPS/GLONASS**



|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Potencia              | <b>25W</b>                     |
| Ganancia              | <b>2.6 dBi (4,75 dBi)</b>      |
| Impedancia            | <b>50 Ω</b>                    |
| Material              | <b>ABS</b>                     |
| Color                 | <b>Negro</b>                   |
| Tipo de montaje       | <b>Tuerca</b>                  |
| Tipo de conector      | <b>SMA macho/BNC macho</b>     |
| Polarización          | <b>Linear / RHCP</b>           |
| Temperatura (°C)      | <b>de -40° a +85°</b>          |
| Grado de estanqueidad | <b>IP67 / IP69</b>             |
| Tipo de cable         | <b>RG174</b>                   |
| Longitud cable        | <b>5 metros</b>                |
| SWR                   | <b>2.5:1 / &lt; 1.2:1</b>      |
| Atenuación            | <b>-9.7 / -1.4</b>             |
| Frecuencia            | <b>380-470 / 1575-1610 MHz</b> |
| Longitud              | <b>0,10 m</b>                  |
| Peso                  | <b>0,32 kg</b>                 |



TETRA/UHF: 400 MHz (380 - 470 MHz)  
GPS/GLONASS: 1575-1602 (1575,42 - 1598-1610 MHz)

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso