TERRESTRES
ANTENA OMNI 5G
BASE OMNIDIRECCIONAL
GT-WAM5G

5G

GT-WAM5G - ANTENA OMNI 5G

Tipo	**1/2 λ dipolo**
Potencia	**100W**
Ganancia	**0/3/7 dBd (2.15/5.15/9.15 dBi)**
Impedancia	**50 ohm**
Material	**PC UV, PTFE, PE**
R.O.E - S.W.R - T.O.S	**< 3.0:1 / < 2.5:1**
Tipo de conector	**N hembra**
Resistencia al viento	**55 m/s (200 km/h)**
Temperatura (°C)	**-55C a +70C**
Diámetro mástil	**0,025-0,045 m**
Grado de estanqueidad	**IP66**
Longitud	**0,40 m**
Peso	**0,30 kg**
Dimensiones paquete	**0,5 x 0,1 x 0,1 m**

No incluye soporte



Antena multibanda de alta ganancia de largo alcance, que cubre 698 – 3800 MHz. Esta antena montada en la pared es apta para dispositivos GSM(2G), UMTS(3G), LTE(4G) y 5GNR(5G).

La antena es compatible con seguridad pública, LTE700/800 MHz, IOT/M2M, 868/915 MHz, celular/móvil, 2G/3G/4G/5G, CCTV, seguridad, medición inteligente, aplicaciones de telemetría remota y etc.

Frecuencias:

698-960 MHz: 0 dBd, 2.15 dBi
1427-1518/1710-2170 MHz: 3 dBd, 5.15 dBi
2300-2690/3300-3800 MHz: 7 dBd, 9.15 dBi

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso

ANTENAS TAGRA
CAMI DEL MIG, 62 Nave 11 A - 08349 CABRERA DE MAR
BARCELONA - ESPAÑA
(+34) 937 533 912 - info@tagra.net - www.antenastagra.com